

# LOGIS-Protect-GRIP® Strong

## Polymer (HDPE) Bodenschutz für Außen

### **Technische Eigenschaften:**

- Schutz von Untergründen gegen Abnutzung bei jeder Witterung
- Schneller Auf- und Abbau
- Sofort begehbar sowie befahrbar
- Passt sich dem natürlichen Untergrund an und ist dadurch vielseitig verwendbar, als permanenter, temporärer oder auch mobiler Bodenschutz

### **Technische Daten:**

Rollenlänge	20 m
Breite	2 m
Fläche	40 m <sup>2</sup>
Dicke	15 mm
Gewicht	2 kg/ m <sup>2</sup> , 80 kg/ Rolle
Farbe	grün
Polymer	HDPE
Struktur	gewellt
UV- stabilisiert	ja

### **In Anlehnung an ISO10319**

Zugfestigkeit (Längsdehnung)	ca. 16 kN/m
Befahrbarkeit	bis ca. 8 to Achslast

### **Zusatzprodukte zur Befestigung**

U-Pins	ca. 170 x 70 x 170 mm Ø 6 mm
Abspannhaken	ca. 300 x 100 mm Ø 8 mm
LOGIS Befestigungsstifte	150 mm Stifte, schwarz (PE)
Verpackungseinheit	je 50 Stück
Verbindungseinheit	2.000 x 120 x 20 mm (Salzwasserfestes Alu)

Für weitere Informationen oder Fragen, stehen wir jederzeit zu Verfügung.

LOGIS Technologies GmbH  
Tel. +49 (0)8636 695 900  
E-Mail: info@logis.ag

