

# LOGIS GRIPS® Industrieboden

Bodengestaltung mit Oberflächenveredelung

## Reinigungs- und Pflegeempfehlung

### Lose verlegbare Objekt-Fliesen mit Oberflächenveredelung

#### Bodenbelag

Der o. g. Bodenbelag ist bereits werkseitig mit einer vernetzten ProtecSol®2-Oberflächenvergütung ausgerüstet. Diese Oberflächenvergütung bietet folgende Vorteile:

- Schutz des Belages
- keine Ersteinpflege notwendig
- Erleichterung der Unterhaltsreinigung
- beständig gegenüber Haushaltschemikalien und nicht färbenden, alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung

#### BAUSCHLUSSREINIGUNG

Staub entfernen und danach je nach Verschmutzungsgrad entweder:

- Reinigung im Nasswischverfahren mit neutralem Reinigungsmittel/Wischpflegemittel mit dem Mopp oder
- Nassreinigung mit der Einscheibenmaschine und neutralem Reinigungsmittel/Wischpflegemittel

#### ERSTEINPFLEGE

Eine zusätzliche Einpflege mit Polymerdispersionen oder Selbstglanzemulsionen ist nicht erforderlich.

#### UNTERHALTSREINIGUNG

Tägliches Entfernen von lose aufliegender Schmutz und Staub durch Feuchtwischen.

Zur Beseitigung festhaftenden Schmutzes ist eine Nassreinigung oder Reinigung mit dem Reinigungsautomaten mit neutralem Reinigungsmittel oder Wischpflegemittel notwendig.

**Hinweis:** Es ist darauf zu achten, dass nur soviel Wasser wie notwendig verwendet wird, wenn der Belag lose liegt, Wasserüberschuss ggf. mit dem Wasserauger entfernen. In stark beanspruchten Bereichen oder je nach Verschmutzungsgrad ist der Einsatz einer Scheuersaugmaschine mit einem Walzenschrubbkopf (weiche Bürste) notwendig.

# LOGIS GRIPS® Industrieboden

## Bodengestaltung mit Oberflächenveredelung

### ZWISCHENREINIGUNG

Falls die laufende Unterhaltsreinigung nicht mehr zum gewünschten Ergebnis führt, kann eine maschinelle Reinigung mit neutralem Reinigungsmittel oder Alkoholreiniger und maximal rotem Pad bei Attraction und einer Scheuersaugmaschine mit einem Walzenschrubbkopf (weiche Bürste) bei GTI durchgeführt werden.

### GRUNDREINIGUNG

Falls die laufende Unterhaltsreinigung nicht mehr zum gewünschten Ergebnis führt, kann eine maschinelle Grundreinigung durchgeführt werden.

Eine entsprechende maschinelle Grundreinigung mit in der Tabelle aufgeführten alkalischen Grundreinigern entfernt Staub und Schmutz sowie mögliche schmierige Verunreinigungen.

### EINPFLEGE

Eine Einpflege ist im Allgemeinen nicht erforderlich.

### VORBEUGENDE MAßNAHMEN

- Ausreichend große Sauberlaufzonen, mit Vinyl-Schwerbeschichtung verhindern den Eintrag von Schmutz und Nässe, und verringern den Schmutzeintrag um bis zu 80%. Sie sollten mindestens 4-6 Schrittlängen bzw. ca. 5 lfm lang sein. Sie müssen regelmäßig gereinigt werden.
- Alterungsschutzmittel in bestimmten Gummiarten hinterlassen bleibende bräunliche Gummikontaktverfärbungen. Verwenden Sie bitte helle, nicht färbende Gummiarten, Vinyl oder Polyethylen.
- Färbende Medien (z.B. Haarfärbemittel), rostende Metallkübel und Terrakottatöpfe können ebenfalls nicht mehr entfernbare Flecken hervorrufen.
- Nur Möbel- und Stuhlrollen, die der Norm DIN EN 12529, Typ W, Doppellenkrollen, entsprechen, einsetzen.
- Im Stuhlrollenbereich empfiehlt sich, je nach Beanspruchung, der Einsatz einer Schutzmatte.
- Die Aufstandsflächen von schweren Möbelstücken sollten ggf. mit Druckverteilerplatten vergrößert werden, um unschöne Abdrücke und Beschädigungen zu vermeiden.
- Auflageflächen von Stuhl und Möbelgleitern, sind durch geeignete Schonere zu schützen. Diese sollten an den Kanten abgerundet sein und planeben aufliegen. z.B. LOGIS GRIPS® Pads. Alle Schonere sind regelmäßig zu reinigen und ggf. auszutauschen. Wichtig ist, dass der Untergrund unter den Gleitern sauber ist, damit keine Kratzer auf dem Bodenbelag entstehen.
- Zum Abdecken des Belages, z.B. bei Renovierungsarbeiten, nur geeignete Materialien verwenden (z.B. PE-Folie).

# LOGIS GRIPS<sup>®</sup> Industrieboden

## Bodengestaltung mit Oberflächenveredelung

### ALLGEMEINE HINWEISE

- Generell ändert das Aufbringen von Beschichtungen die Oberflächenstruktur und damit die Rutschhemmung.
- Im Gesundheitswesen sind handdesinfektionsmittelbeständige Einpflegemittel zu verwenden.
- Die Verwendung von Wischpflegemitteln in der Unterhaltsreinigung erlaubt aufgrund ihrer pflegenden Wirkung eine Verlängerung der Grundreinigungsintervalle.
- Schmierseife kann zu einer irreversiblen Vergilbung der Belagsoberfläche führen.
- Es ist darauf zu achten, dass nur Reinigungsmittel eines Herstellers verwendet werden, da diese Produkte aufeinander abgestimmt sind und sich nicht negativ in ihrer Wirkung beeinträchtigen.
- Die Empfehlungen der Hersteller sind zu beachten.
- Flächendesinfektionsmittel können aufgrund ihrer Zusammensetzung farbliche Veränderungen in der Oberfläche des Bodenbelages hervorrufen. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie beim jeweiligen Hersteller.
- Dem Objekt nicht angepasste Reinigungsmaßnahmen können aufgrund des daraus entstehenden erhöhten Schmutzaufkommens zu Hygiene und Rutschgefahr führen. Optik und Werterhaltung werden verschlechtert. Reinigung und Pflege sind nach den anerkannten Regeln für die Gebäudereinigung durchzuführen. Hierbei sind die Möglichkeiten der heutigen Technik anzuwenden und zu berücksichtigen.
- Helle und unifarbene Bodenbeläge können einen gesteigerten Reinigungsaufwand bedeuten.