

LOGIS GRIPS® PURANTIRUTSCHPAD

(Logis AS Flex)

Flexibler Antirutsch-Belag mit leicht strukturierter Oberfläche



Kundenvorteile:

- Hoher Reibbeiwert kombiniert mit entsprechender Rutschhemmung durch Oberflächenstruktur Dekra-geprüfte Qualität nach VDI 2700, Blatt 14 Rutschhemmung geprüft nach DIN 51130
- sehr geringes Gewicht
- Passgenauer Zuschnitt nach Kundenwunsch
- Elastisch und dünn
- färbt nicht ab
- geprüft gemäß TL 529

Applikationsfelder:

- Antirutschstreifen
- Automobilindustrie

LOGIS GRIPS® PURANTIRUTSCHPAD

(Logis AS Flex)

Flexibler Antirutsch-Belag mit leicht strukturierter Oberfläche

Technische Daten:

LOGIS GRIPS® PURANTIRUTSCHPAD

Stärke	1 mm (weitere Stärken auf Anfrage)
Gewicht	1 kg/m ²
Shore-A Härte	ca. 90
Gleitreibbeiwert	$\mu = 0,9$
Wasseraufnahme nach DIN EN ISO 60	max. 2,8%
Reißdehnung nach DIN 53504	$\geq 400\%$
Rutschhemmung Klasse	R9
Standard Farbe	schwarz
Chemikalienbeständigkeit	Tausalze, KFZ-Öle, Diesel, usw

Für weitere Informationen oder Fragen, stehen wir jederzeit zu Verfügung.

LOGIS Technologies GmbH
Tel. +49 (0)8636 695 900
E-Mail: info@logis.ag